

# 2K Duo

Vernice per parquet bicomponente in poliuretano a base di acqua

**2K Duo con maggiore resistenza al calpestio – ampie possibilità d'utilizzo ed efficacia collaudata su scala globale**

2K Duo è un vero talento universale, in sei diverse varianti, per superfici di legno estremamente resistenti ed è adatto agli ambienti più disparati: sale da ballo, uffici o anche appartamenti.

2K Duo è ideale per quasi tutti i tipi di legno ed è anche dotato della certificazione EMICODE<sup>®</sup> EC1 Plus per emissioni particolarmente basse.



**Resistente  
al calpestio,  
migliorato  
in tutte le  
varianti**

## Perché i clienti finali sono convinti di 2K Duo:

- Elevata resistenza all'usura
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Emissioni particolarmente basse (opaco, semiopaco, varianti antiscivolo)
- Disponibile in 4 diversi gradi di lucentezza e 2 varianti antiscivolo
- Resistente al calpestio migliorato in tutte le varianti

## Perché gli addetti ai lavori sono convinti di 2K Duo:

- Eccellente resistenza agli agenti chimici e all'abrasione
- Varianti lucide, semiopache, opache ed extraopache con resistenza al calpestio maggiore
- Lavorazione sicura e semplice
- Miscelatura super facile
- Utilizzabile su pavimenti di diverso tipo, anche colorati
- Emissioni particolarmente basse, EMICODE® EC1 R PLUS (opaco/semiopaco, antiscivolo R9 e R10)
- Parte del sistema LOBA Wakol Connected

## Caratteristiche peculiari

Grazie alla sua eccellente resistenza all'usura e al calpestio, 2K Duo è la soluzione ottimale per i pavimenti sottoposti a sollecitazioni particolarmente forti.

## Ambiti di impiego

Adatto a parquet, pavimenti in legno e sughero, nonché pavimenti in linoleum e PVC, in aree abitative, sale da ballo o uffici.



**Stress level**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Residential Commercial Extreme

**N. articolo** 11466

**Disponibile** da 1kg e 5kg

**GISCODE** W2/DD+ e W3/DD+

**U** **ECT** **M1** **CONNECTED SYSTEMS**

**R9**<sup>2)</sup> **R10**<sup>3)</sup> **A+**

6-10° 10-19°

1) opaco, semiopaco, antiscivolo R9, antiscivolo R10 2) antiscivolo R9 3) antiscivolo R10

## Applicazione

- Levigare e spolverare il pavimento a regola d'arte
- Applicare il primer e lasciare asciugare secondo quanto indicato nella scheda tecnica del primer
- Prima applicazione di 2K Duo con il rullo per vernice Deluxe 120
- Levigatura intermedia dopo 8-10 ore con pad forato LOBASAND. Grana in funzione della variante selezionata e secondo quanto indicato nella rispettiva scheda tecnica
- Prima applicazione di 2K Duo con il rullo per vernice Deluxe 120
- Consumo per applicazione: 100-120 g/m<sup>2</sup>

LOBA è costantemente al vostro fianco e vi accompagna verso il successo con assistenza e informazioni. I nostri tecnici specializzati nell'applicazione offrono consulenza individuale per i vostri progetti e la nostra esperta squadra di assistenza raggiunge velocemente i luoghi di lavoro e fornisce un aiuto pratico direttamente sul posto. In questo modo partite già un passo avanti e sapete di chi potervi

Avete ancora domande? Non esitate a contattarci:

fidare in qualsiasi situazione.

**Si prega di osservare le schede tecniche dettagliate, le istruzioni per l'uso ed i consigli di applicazione.**

Informazioni sul prodotto

