



**Per tutti gli ambienti in cui
viviamo la nostra vita: Viva!
VivaFill, VivaPrime, Viva**

Resistenza eccellente – ideale per le ristrutturazioni!

Resistenza elevata a plastificanti, agenti chimici e abrasione: Viva vanta un apprezzamento di livello mondiale. Con lo stucco per giunti VivaFill e il primer VivaPrime, la gamma di prodotti di facile applicazione ed a bassissime emissioni è ora completa! I tre prodotti Viva sono perfetti per svariati ambiti di impiego. Potete inoltre beneficiare di un rapporto prezzo/prestazioni ottimale. La soluzione è facile: Viva!



Le ragioni per cui i **clienti finali** sono entusiasti dei prodotti Viva:

- Resistenza eccellente alle sostanze chimiche utilizzate negli ambienti domestici
- Bellezza senza tempo grazie alla resistenza elevata
- Prodotti con emissioni particolarmente basse
- Efficacia collaudata su scala globale per il rinnovo del parquet oppure per una posa nuova
- Ottimo rapporto prezzo/prestazione

Le ragioni per cui i **professionisti** sono entusiasti dei prodotti Viva:

- Caratteristiche di lavorazione eccezionali: applicazione semplice e sicura
- Buon rapporto prezzo/prestazione
- Gamma con emissioni particolarmente basse EMICODE® EC1 e basso valore COV, GISCODE W2+
- Massima sicurezza durante la ristrutturazione e la posa nuova
- Resistenza elevata contro i plastificanti contenuti nelle colle per parquet
- Parte del sistema LOBA Wakol Connected

Caratteristiche peculiari

La nuova gamma Viva è versatile e comprende prodotti tra loro perfettamente complementari. I prodotti Viva a base di acqua sono estremamente facili da utilizzare ed eco-compatibili. Grazie alla resistenza elevata ai plastificanti contenuti nelle colle per parquet, Viva è la soluzione perfetta per le ristrutturazioni.

Impiego

VivaFill, VivaPrime e Viva si possono utilizzare con tutti i tipi di legno chiari europei e nordamericani, ad es. acero, betulla, frassino, maple, white oak, ash, pine e red oak. La gamma è ottimale per ristrutturazioni e pose nuove in ambienti abitativi sottoposti a sollecitazioni da normali a elevate, nonché in luoghi pubblici a bassa frequentazione.

Applicazione



N. art. 11511

Disponibile in contenitore da 5L



N. art. 11518

Disponibile in contenitore da 5L/10L



Livello di stress



N. art. 11519

Disponibile in contenitore da 1L/5L/10L



VivaFill

Ideale per la ristrutturazione dei pavimenti in legno – a base di acqua e inodore

- Applicazione dopo la levigatura intermedia (ad es. grana 60) e prima della levigatura fine (ad es. grana 100); impastare il prodotto con segatura possibilmente fine del tipo di legno corrispondente, fino a ottenere una pasta consistente e omogenea
- Prima della levigatura fine ripassare a spatola l'intero pavimento
- In caso di fughe o danni di entità maggiore ripetere la procedura dopo l'asciugatura
- Dopo l'asciugatura levigare completamente lo stucco presente sulla superficie (levigatura fine)

VivaPrime

Buon rapporto prezzo/prestazione, adesività dei bordi ridotta e buona aderenza al fondo

- Levigare e spolverare il fondo a regola d'arte
- Applicare uno strato abbondante di fondo con il rullo – 100-120 ml(g)/m²
- Asciugatura: ca. 60 min. – la seconda mano di vernice deve essere stesa entro 24 ore

Viva

Versatile e di efficacia collaudata su scala globale, estremamente resistente ai plastificanti contenuti nelle colle per parquet, resistenza eccezionale contro abrasione e agenti chimici

- Levigare e spolverare il fondo a regola d'arte
- Prima applicazione di Viva con rullo per vernice Deluxe 120 o rullo per vernice in microfibra 100-120
- Capacità di carico completa dopo 5 giorni

Si prega di osservare le schede tecniche dettagliate, le istruzioni per l'uso e i consigli di applicazione.



Maggiori informazioni
VivaFill



Maggiori informazioni
VivaPrime



Maggiori informazioni
Viva

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germania | Tel: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de