

2K Duo

2-składnikowy poliuretanowy lakier do parkietu na bazie wody.

2K Duo o podwyższonej pewności stąpania – wszechstronny i sprawdzony na całym świecie

Super uniwersalny 2K Duo w sześciu wariantach zapewnia wyjątkowo trwałe powierzchnie drewniane i nadaje się do wielu różnych powierzchni - od sal publicznych po biura i mieszkania. 2K Duo doskonale nadaje się do stosowania na prawie wszystkich rodzajach drewna i jest certyfikowany zgodnie z EMICODE[®] EC1 Plus jako wyjątkowo niskoemisyjny.



**Poprawiona
odporność**
na poślizg dla wszystkich
poziomów połysku

Dlaczego klienci produktów dwuskładnikowych Duo są do nich przekonani:

- Wysoka odporność na zużycie
- Doskonała odporność na ścieranie
- Szczególnie niski poziom emisji (mat, półmat, warianty antypoślizgowe)
- Dostępny w 4 różnych stopniach połysku i 2 wersjach antypoślizgowych
- Idealna pewność stąpania we wszystkich wariantach

Dlaczego wykonawcy są zachwyceni produktem dwuskładnikowym Duo:

- Doskonała odporność na chemię i na ścieranie
- Podwyższona antypoślizgowość wariantów połysk, półmat, ekstra mat
- Bezpieczna, łatwa obróbka
- Niezwykle łatwe mieszanie
- Może być stosowany na różnych, również kolorowych podłogach
- Szczególnie niski poziom emisji, EMICODE® EC1 R PLUS (matowy/półmatowy, antypoślizgowy R9 i R10)
- Stanowi część LOBA Wakol Connected Systems

Cecha szczególna

2K Duo jest odpowiedni ze względu na jego doskonałą wytrzymałość i dużą pewność stąpania, optymalne zwłaszcza dla mocno używanych podłóg.

Obszary zastosowań

Nadaje się do parkietów, drewnianych podłóg oraz do wykładzin korkowych, linoleum i PCV. Znosi obciążenie w obszarach mieszkalnych, salach publicznych lub biurach.



Stress level

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Residential Commercial Extreme

Nr art. 11466

Dostępny w opakowaniach 1kg i 5kg

GISCODE W2/DD+ i W3/DD+

Ü **ECT** **M1**

R9²⁾ **R10**³⁾ **A+**

1) Mat, półmat, Anti-slip R9, Anti-slip R10
2) Anti-slip R9 3) Anti-slip R10

Zastosowanie

- Profesjonalne szlifowanie i odkurzanie podłogi
- Zagruntować i pozostawić do wyschnięcia zgodnie z informacją techniczną podkładu
- Pierwsze nałożenie 2K Duo za pomocą wałka do lakieru Deluxe 120
- Szlifowanie pośrednie najwcześniej po 8-10 za pomocą LOBASAND Lochpad. Uziarnienie wybrać w zależności od wariantu wg odpowiednich informacji technicznych
- Drugie nałożenie 2K Duo za pomocą wałka do lakieru Deluxe 120
- Zużycie na nałożenie: 100-120 g/m²

Firma LOBA jest zawsze blisko klientów, służy pomocą i radą, aby zapewnić im sukces. Nasi doświadczeni specjaliści od zastosowań udzielają indywidualnych porad dotyczących projektów, a kompetentny zespół serwisowy szybko zjawia się na miejscu, gdy potrzebne jest praktyczne wsparcie w miejscu zastosowania.

Gwarantuje to od samego początku pełne bezpieczeństwo i wiedzę, na kim można w każdej chwili polegać.

Należy przestrzegać szczegółowych informacji technicznych, wskazówek dotyczących obróbki i zaleceń dotyczących wykonania prac.

Masz więcej pytań? Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami:

Więcej informacji



Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.

ul. Sławęcińska 16, Macierzysz | 05-850 Ożarów Mazowiecki | tel. +48 22 436 24 20 | e-mail: biuro@loba-wakol.pl | www.loba.de