




Łatwa ochrona przed poślizgiem!

LOBA jest jednym z pionierów w rozwoju antypoślizgowych powłok ochronnych i olejów do parkietów oraz podłóg drewnianych. Matowe wersje lakierów LOBA osiągają klasę kategorii antypoślizgowej R9. Poprzez dodanie dodatku SlipResist w końcowej warstwie ochronnej można uzyskać certyfikowaną odporność powierzchni na poślizg R10 bez zmiany właściwości lakieru. W ten sposób uzyskuje się odpowiednią odporność na poślizg (wg DIN EN 16165) dla różnych obszarów zastosowań!

LOBA — Twój partner w uszlachetnianiu i pielęgnacji powierzchni

Produkty antypoślizgowe firmy LOBA



R10

Antypoślizgowa nawierzchnia z grupy kategorii R10 spełnia wymagania stawiane podłogom w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach dydaktycznych np. w szkołach i przedszkolach. Wykładziny podłogowe z grupy kategorii R10 zalecane są również do pomieszczeń bez barier.

POWŁOKI OCHRONNE + DODATEK LOBA SLIPRESIST	RODZAJ PODŁOŻA
2K Supra A.T., półmat i mat	Drewno, korek, linoleum i PCW
2K Duo, półmat, mat i ekstra mat	Drewno, korek, linoleum i PCW
2K Fusion, półmat i mat	Drewno i korek
EasyFinish, półmat i mat	Drewno i korek

OLEJE	RODZAJ PODŁOŻA
Akzent 100 Oil	Drewno
2K ImpactOil i warianty kolorystyczne	Drewno
HardwaxOil EcoPlus	Drewno
Markant i MarkantNatura	Drewno wzgl. korek

OBSZAR NA ZEWNĄTRZ	RODZAJ PODŁOŻA
DeckOil i warianty kolorystyczne	Pokład drewniany
DeckFinish i warianty kolorystyczne	Pokład drewniany



Nr art. 11018

Dostępne w opakowaniach po 100 g



Zastosowanie

- LOBA SlipResist i wstrząsnąć lakierem.
- Dodawać dopiero przed aplikacją, po wprowadzeniu utwardzacza do masy.
- Dodać pojemnik 100 g do 5 l/kg lakieru.
- Uwaga: Aby zagwarantować certyfikowaną odporność na poślizg, należy dokładnie przestrzegać ilości dodanego dodatku.
- Dokładnie wstrząsnąć wzgl. wymieszać (również mechanicznie za pomocą mieszalnika do farb LOBA).



Łatwe czyszczenie i pielęgnacja

SlipResist

LOBA SlipResist to dodatek na bazie wody do uzyskania powierzchni antypoślizgowej z grupy klasyfikacyjnej R10 na różnych rodzajach podłóg. SlipResist przeznaczony jest do wodnych powłok ochronnych LOBA w wersji matowej. Może być również łączony z innymi dodatkami LOBA.


Co zachwyca wykonawców

- Certyfikowana odporność na poślizg R10
- Wszystkie właściwości powłok ochronnych, np. zachowanie przy zabrudzeniach, stopień połysku, odporność i naprężenia, są zachowane nawet z dodatkiem
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Prosta i bezpieczna obróbka
- Możliwość łączenia z innymi dodatkami LOBA
- Uprozczone procedury magazynowania

Obszary zastosowań

Wszystkie powierzchnie wymagające odporności na poślizg z grupy klasyfikacyjnej R10. Od pomieszczeń sanitarnych i przerw w pracy, przez strefy wejściowe i klatki schodowe, po pomieszczenia usługowe, kuchnie i przedszkola.

Nasze środki czyszczące i pielęgnacyjne zapewniają stałą odporność na poślizg przy właściwym stosowaniu i precyzyjnym dozowaniu. Wykładzina po nałożeniu nie może być polerowana. Działanie antypoślizgowe naszych produktów jest regularnie testowane przez zewnętrzne instytuty.



R9

Antypoślizgowe parkiety i podłogi drewniane z grupy klasyfikacyjnej R9 spełniają wymagania np. w strefach wejść publicznych, miejscach pracy, pomieszczeniach do odpoczynku i rekreacji, stołówkach zakładowych i porównywalnych obszarach. Następujące powłoki ochronne firmy LOBA posiadają certyfikat R9:

POWŁOKI OCHRONNE	RODZAJ PODŁOŻA
2K InvisibleProtect	Drewno
2K UltraElastic	Linoleum i PCW
2K FactoryStyle	Masa szpachlowa
2K Duo, półmat, mat i ekstra mat	Drewno, korek, linoleum i PCW
2K Fusion, półmat i mat	Drewno i korek



Cleaner

Wysoko skoncentrowany preparat do czyszczenia z neutralnym pH



Nr art. 10175-400000

Dostępne w opakowaniach po 1 l i 10

GISCODE GU73



FloorCare, Anti-Slip

Dyspersyjny środek pielęgnacyjny na bazie wody



Nr art. 10490-400180

Dostępne w opakowaniach po 10 l

GISCODE GE10



→ Należy przestrzegać szczegółowych informacji technicznych, wskazówek dotyczących obróbki i zaleceń dotyczących wykonania prac i certyfikatów.



Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami:

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48 22 436 24 20
e-mail: biuro@loba-wakol.pl
www.loba.de

→ Niniejsza ulotka została wydrukowana na papierze pochodzącym ze zrównoważonej gospodarki leśnej przy pomocy farb na bazie bio-olejów.