



Do wszystkich obszarów stosowania: Viva! VivaFill, VivaPrime, Viva

Doskonała odporność – idealne do renowacji+!

Wysoka odporność na zmiękczacze, chemikalia i zużycie: z tego jest znana Viva na całym świecie. Dzięki kitowi do fug VivaFill i środkowi gruntującemu VivaPrime nakładanie staje się przyjazne i bezmisyjne! Te trzy produkty nadają się idealnie do wszelkich obszarów zastosowania. Oprócz tego korzyścią jest optymalna proporcja ceny do wydajności. Po prostu: Viva!



Dlaczego klienci produktów Viva są do nich przekonani:

- Doskonała odporność na chemikalia dla domu
- Doskonały wygląd przez wiele lat dzięki wysokiej odporności
- Produkt o szczególnie niskiej emisji
- Produkt uznany na całym świecie do renowacji i układania nowych parkietów
- Atrakcyjny stosunek ceny do wydajności

Dlaczego stosujący produkty Viva są do nich przekonani:

- Doskonałe właściwości do obróbki – proste i bezpieczne zastosowanie
- Dobry stosunek ceny do jakości
- Szczególnie niska emisja, EMICODE® EC1 i niewielka wartość VOC, GISCODE W2+
- Maksymalne bezpieczeństwo przy renowacji i układaniu nowych parkietów
- Duża odporność na zmiękczacze zawarte w klejach do parkietów
- Stanowi część LOBA Wakol Connected Systems

Cechy szczególne

Nowe produkty Viva umożliwiają wielostronne zastosowanie i są optymalnie dopasowane do siebie. Produkty Viva na bazie wody są bardzo łatwe w aplikowaniu i przyjazne dla środowiska. Dzięki wysokiej odporności na zmiękczacze zawarte w klejach do parkietu Viva nadaje się szczególnie do renowacji.

Obszar zastosowań

VivaFill, VivaPrime i Viva można stosować na jasnych, europejskich i północno amerykańskich rodzajach drewna, jak np. klon, brzoza, świerk, klon, biały dąb, jesion, sosna i czerwony dąb. Przeznaczone szczególnie do renowacji i nowo układanych parkietów w średnio do silnie obciążonych obszarach domu, a także lekko obciążonych obszarach zewnętrznych.

Zastosowanie



Nr art. 11511

Dostępny w op. 5l



Nr art. 11518

Dostępny w op. 5l / 10l



Nr art. 11519

Dostępny w op. 1l / 5l / 10l



VivaFill

Idealna do renowacji podłóg drewnianych – na bazie wody, bezzapachowa

- Zastosowanie po szlifowaniu pośrednim (np. ziarno 60) i przed szlifowaniem dokładnym (np. ziarno 100). Produkt mieszać z możliwie najdrobniejszym pyłem szlifierskim danego rodzaju drewna do postaci masy o właściwościach gładkiej pasty
- Przed dokładnym szlifowaniem cała podłoga zostaje wyszpaczkowana
- W przypadku większych szczelin lub uszkodzeń należy powtórzyć proces po wysuszeniu
- Zaschnięty kit, pozostały na powierzchni, całkowicie zeszlifować (szlifowanie dokładne)

VivaPrime

Dobry stosunek ceny do wydajności, zredukowane oklejanie krawędzi i dobra przyczepność do podłoża

- Prawidłowo zeszlifować i odpylić podłoże
- Grutnować nanosząc obfitą warstwę wałkiem – 100-120 ml(g)/m²
- Schnięcie ok. 60 min. – trzeba przelakierować w ciągu 24 godzin

Viva

Wielostronny i uznany na świecie, nadzwyczaj odporny na zmiękczacze z klejów do parkietów, doskonała odporność na zużycie i chemikalia

- Prawidłowo zeszlifować i odpylić podłoże.
- Nakładanie Viva za pomocą wałka do lakieru Deluxe 120 lub z mikrowłókniny 100-120
- Pełna obciążalność po 5 dniach.

Należy przestrzegać szczegółowych informacji technicznych, wskazówek dotyczących obróbki i zaleceń dotyczących wykonania prac.



Więcej informacji
VivaFill



Więcej informacji
VivaPrime



Więcej informacji
Viva

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.

ul. Sławęcińska 16, Macierzysz | 05-850 Ożarów Mazowiecki | tel.: +48 22 436 24 20 | e-mail: biuro@loba-wakol.pl | www.loba.de